

Exclusive products

for outdoor living concept

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

Enjoy the pleasure of live, enjoy the breeze, enjoy the outdoor, enjoy the sun, enjoy every moment.

You choose how you want to live and we make it happen, because we are specialists in creating spaces for that you enjoy.

Enjoy a lifestyle outdoor designed to create your home and turn it into a single space, offering confort and design.



Exclusive products

for outdoor living concept



CONCEPT: realizarea unui spatiu de terasa care ofera posibilitatea de utilizare pe tot parcursul anului atat timp cat temperatura si conditiile de vreme o permit, pentru a asigura clientilor confortul necesar de a petrece timp de calitate. Crearea unui spatiu exclusivist plin de lumină, confortabil si intim prin care obtineti acea atmosfera magica care sa aduca buna dispozitie.

Va permite extinderea spatiului interior la exterior si puteti pastra atmosfera de terasa.

Pergosistemele sunt pergole construite în conformitate cu cerințele Regulamentului privind produsele pentru construcții - CPR (305/2011) și standardul de produs armonizat EN13561: 2004 + A1: 2008. Pergosistemul se conformează sistemului 4 de evaluare și verificare a constanței performanței în conformitate cu CPR. Mai mult, sistemele cu piese mecanice motorizate sunt conforme cu Directiva privind mașinile 2006/42 / UE, Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30 / UE, Directiva privind joasa tensiune 2014/35 / UE și Directiva privind echipamentele radio 2014/53 / UE. Pentru a stabili rezistența la vânt, sistemul este supus încercărilor de specifice, efectuate în conformitate cu cerințele standardelor EN 13561 și EN 1932. Performanța rezistenței la vânt a fost demonstrată în conformitate cu clasa tehnică 5. Această clasă tehnică asigură că pot rezista la vânt cu o presiune maximă de 270 [N / m²] (Newton / m²) similară cu un vânt persistent pe o copertină cu o viteză maximă de 74 [Km / h], corespondent cu nivelul 8 pe scara Beaufort. Tavanul este actionat cu ajutorul unei mecanism automatizat ce foloseste **motor Somfy** Altul RTS, are o cureaza zimtata de angrenare si carucioare de rulare cu elemente de inox si plastic. **Materialul** folosit la nivelul tavanului este de tip **OPATEX PRO**, o membrana din 3 straturi, cu o tesatura de baza din poliester si cele 2 fete exterioare din PVC si clasa M2 de rezistenta la foc. Sistemul de iluminat este integrat pergolei se controleaza din telecomanda si foloseste spor **LED model OSRAM S5** (27x41mm), de putere 1W, 12VDC, avand o durata de functionare de peste 80000 de ore, unghiul lentilei de 120 de grade si temperatura de lucru -40 - +40 de grade Celsius.

Exclusive products

for outdoor living concept






Exclusive products

for outdoor living concept


Nr	Descrierea componentelor
1	Profil sina de ghidare din aluminiu 130x65mm/150x75
2	Profil aluminiu de jgheab
3	Profil stalp din aluminiu 130x65mm
4	Profil aluminiu de mascare pentru stalpi si profilul jgheab
5	Profil terminal de materiale din aluminiu
6	Profil terminal de aluminiu de materiale
7	Profil de aluminiu pentru fixarea cutiei de motor
8	Profil de aluminiu de fixare pe perete a faldului final
9	Profil de aluminiu de angrenare de exterior
10	Profil de aluminiu de angrenare de interior
11	Suport de fixare pe perete a sinelor de ghidare
12	Suport de fixare frontal, in jgheab, al sinelor de culisare
13	Suport de fixare pe pardoseala pentru profilul de stalp
14	Capac de mascare al suportul de fixare pe pardoseala
15	Conector inox intre profilul de jgheab si stalp
16	Capat din aluminiu anterior al sinei de ghidare
17	Capac lateral pentru profilul de jgheab
18	Capat terminal posterior al angrenajului pentru sina de ghidare
19	Capat terminal anterior al angrenajului pentru sina de ghidare
20	Curea T10
21	Element imbinare curea T10
22	Capac din aluminiu pentru barele de material intermediare
23	Capac din plastic pentru barele de material intermediare
24	Capac din aluminiu pentru barele de materiale de capat
25	Capac din plastic pentru barele de materiale de capat
26	Bucsa de plastic pentru fixarea carucioarelor in barele de material
27	Profil aluminiu pentru fixarea cutie de motor
28	Carucior pentru barele de material de capat.
29	Adaptor octogonal metalic 40mm diametru
30	TIja de angrenare pentru ghidajele laterale
31	Piesa de limitare pentru bara finala
32	Perisor pentru sinele laterale si profilul de jgheab
33	Kit de actionare cu motor
34	Material (membrana de acoperire)

Exclusive products

for outdoor living concept



placa de prindere a stalpului



clema de prindere pe perete a ghidajelor pentru cele doua tipuri de marimi de ghidaje

Exclusive products

for outdoor living concept

Fisa tehnica motor: https://service.somfy.com/downloads/tr_v5/sdev-fica92r0.pdf

somfy	16/10/09	SUNILUS 60 io TECHNICAL DATA MOTOR	SDEV-CLU-IMPS 61R0 SDEV- FICA 92R0 SUNILUS 60 io Range 1
--------------	----------	------------------------------------	--

Type of head	Star Head
Nominal voltage	230 V - 50 Hz
Power supply tolerances	205-255 V AC (This motor doesn't work under 185V)
Thermal time	4 minutes
Number of wires of the cable	3
Wire section	0,75 mm ²
Type of limit switch unit	Electronic
Capacity of the LSU	184 turns
Repeatability	< ± 5°
System of protection	IP 44
Interface drawings	Wheel interface LT60 206801 - Crown interface LT60, LT60 ADF, FTS60 & LT60 CSI 206802 - interface drawing star head LT60 206803
Radio frequency	868-870 Mhz (tri band)
Coding	Code with a minimum of 2 ⁴⁸ possibilities
Capacity of memory	Maxi 9 for 1W transmitter - infinite for 2W transmitters
Antenna	Integrated
Range	20 m with 2 reinforced concrete walls to be passed through Possibility to enhance radio range thanks to a Repeater
R&TTE (Radio Equipement and Telecommunications Terminal Equipement Directive)	http://www.somfy.com/ce/index.cfm
Safety Security	http://www.somfy.com/ce/index.cfm
Electromagnetic compatibility	http://www.somfy.com/ce/index.cfm
Radio frequency	http://www.somfy.com/ce/index.cfm
Principle	The principle of the Sunilus io is to motorize standard awning with the io-Homecontrol protocol
Basic crown for tube Ø	63 x 1,5 mm
Temperature working range	80% of life time between -10°C to +40°C 20% of life time between -20°C to +70°C

Designation	Nm		Reference	mm			W		A		kg	mm tube	°C Thermal tripping	Brake type	dBA Noise
	Nominal torque	Nominal speed		L1 max.	L2 (±3 mm)	L3 max.	Rated power	Rated current	Weight						
SUNILUS 60 io 55/17	55	17	5065246	734	717	740	290	1,5	4,18	670	130	sliding	64		
SUNILUS 60 io 70/17	70	17	5065247	734	717	740	350	1,9	4,5	670	130	sliding	66		
SUNILUS 60 io 85/17	85	17	5065248	734	717	740	400	2,1	4,7	670	140*	sliding	66		
SUNILUS 60 io 100/12	100	12	5065240	734	717	740	350	1,9	4,82	670	130	sliding	65		
SUNILUS 60 io 120/12	120	12	5065250	734	717	740	400	2,1	5,03	670	140*	sliding	65		


* Non resetable thermal protector

Exclusive products

for outdoor living concept

somfy	16/10/09 SUNILUS 60 io TECHNICAL DATA MOTOR	SDEV-CLU-IMP3 61R0 SDEV-FICA 62R0 SUNILUS 60 io Range 1
--------------	---	---

Neutral	Blue
Live	Brown
Earth	Green / Yellow



Name Date	R&D B. Chauvet	QUALITY C. Belin	EDITOR E. Guillemot
--------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Exclusive products

for outdoor living concept

FISA TEHNICA MATERIAL OPATEX PRO

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

TEXOUT

Opatex Pro

COVER TEXTILES

COD. 6693

	IT	EN	DE	FR
Filato / Yarn / Garn / Fil	ordito: poliestere 1100 Dtex trama: poliestere 1100 Dtex	warp: polyester 1100 Dtex weft: polyester 1100 Dtex	Kette: Polyester 1100 Dtex Schuss: Polyester 1100 Dtex	chaîne: polyester 1100 Dtex trame: polyester 1100 Dtex
Costruzione / Construction / Einstellung / Contexture	ordito: 8 fili/cm trama: 8 fili/cm	warp: 8 yarns/cm weft: 8 yarns/cm	Kette: 8 Fäden/cm Schuss: 8 Fäden/cm	chaîne: 8 fils/cm trame: 8 fils/cm
Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	0,68 mm	0,68 mm	0,68 mm	0,68 mm
Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids (ISO 2286-2)	ca 850 g/m ²	ca 850 g/m ²	ca 850 g/m ²	ca 850 g/m ²
Ignifugazione / Flammability Entflammbarkeit / Ignifugation	CL2 (IT) B1 (DE) M2 (FR) Euroclasse (B-s2,d0)	CL2 (IT) B1 (DE) M2 (FR) Euroclasse (B-s2,d0)	CL2 (IT) B1 (DE) M2 (FR) Euroclasse (B-s2,d0)	CL2 (IT) B1 (DE) M2 (FR) Euroclasse (B-s2,d0)
Finissaggio / Finish / Schlusslack / Finition	lato esterno: laccato opaco con vernice PU lato interno: laccato opaco goffrato. Impermeabile.	outer side: matt PU lacquered inner side: matt lacquered with embossing. Waterproof.	Außenseite: matt lackiert mit PU-Schlußlack Innenseite: matt lackiert mit Struktur. Wasserdicht.	côté externe: lacqué opaque avec vernis PU côté interne: lacqué opaque gaufré. Imperméable.
Resistenza alla trazione Breaking strength Reisskraft Résistance à la traction (ISO 1421)	ordito: ca 250 DaN/5 cm trama: ca 250 DaN/5 cm	warp: ca 250 DaN/5 cm weft: ca 250 DaN/5 cm	Kette: ca 250 DaN/5 cm Schuss: ca 250 DaN/5 cm	chaîne: ca 250 DaN/5 cm trame: ca 250 DaN/5 cm

Exclusive products

for outdoor living concept

Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (DIN 53363)	ordito: ca 25 DaN trama: ca 20 DaN	warp: ca 25 DaN weft: ca 20 DaN	Kette: ca 25 DaN Schuss: ca 20 DaN	chaîne: ca 25 DaN trame: ca 20 DaN
Resistenza alla luce Light Fastness Lichtechtheit Tenue à la lumière (DIN 53388)	livello 7/8	level 7/8	Niveau 7/8	niveau 7/8
Resistenza alle temperature Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Résistance à la température	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C
Aderenza / Adhesion / Haftung / Adhèrence (ISO 2411)	ca 10 DaN/5 cm	ca 10 DaN/5 cm	ca 10 DaN/5 cm	ca 10 DaN/5 cm
Altezza del tessuto / Roll width / Breite / Laize	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Lunghezza rotolo / Roll length / Rollenlänge / Longueur de la pièce	ca 60 m (standard) ca 250 m (su richiesta)	ca 60 m (standard) ca 250 m (upon request)	ca 60 m (standard) ca 250 m (auf Anfrage)	ca 60 m (standard) ca 250 m (sur demande)

Exclusive products

for outdoor living concept

gaviota
The Sun & Shutter Specialists

APPLICATIONS

- pergolas
- gazebo

CARE AND CLEANING

A frequent cleaning is advisable to avoid pollution migration in the PVC. Use a soft sponge or cloth. Avoid abrasive substances or facilities and strong rubbing. Do not use high pressure water jet cleaner while use of low pressure water jet cleaner is allowed with cold water. Cleaning with TEXOUT APCO CLEANER, TEXOUT APCO FAST CLEANER is suggested. Use only non ionic detergents, with low percentage of alcohol and avoid strongly alkaline or acid detergents, highly polar solvents, oxidizers like hypochlorite or hydrogen peroxide. The concentration of the detergent can vary according to the dirt degree of the material. The occasional use of Hydrocarbons like naphtha, fuel or petroleum ether is permitted to remove grease stain. Rinse thoroughly with running water and let the tarp or awning dry carefully before folding to avoid mould. It is advisable to treat the material periodically with a specific product (TEXOUT APCO PROTECTANCT) creating a protective film maintaining brightness and durability as well.



Exclusive products

for outdoor living concept

SCOPUL si INTRUCIUNIE DE UTILIZARE

Pergolele se vor folosi doar in scopul pentru care sunt destinate, respective pentru a oferi protectie solara si impotriva apei de ploaie. Indeplinirea celor doua scopuri este posibila datorita materialului opac si impermeabil si a structurii din aluminiu care prin forma constructiva permite retractarea tavanului astfel ca permite circulatia aerului si protectia acesteia cand este strans si protejeaza de actiunea directa a razelor solare si a ploii cand este deschis. Pentru eficienta in cadrul protectiei la ploaie se recomanda ca diferenta de inclinatia sa fie de 30-35% din totalul proiectiei dar nu mai mica de 20%, iar membrane (materialul) sa se intinda complet.

Folositi instructiunile de utilizare, verificati mentiunile de siguranta si recomandarile.

Pergola odata instalata se controleaza doar din telecomanda folosind butoane de comanda ale telecomenzii.

Tinand telecomanda in mana, astfel incat sa se poate citi corect inscriptia de pe telecomanda, butonul superior reprezentat printr-o sageata cu varful in sus inchide (strange) tavanul pergolei, iar butonul inferior reprezentat printr-o sageata cu varful in jos deschide tavanul pergolei. Butonul central denumit "my" este butonul STOP, care poate opri rulara motorului pe orice pozitie intermediara atunci cand il apasam.

Apasarea butoanelor se face o singura data in sensul dorit iar motorul se opreste singur atat pe deschis cat si pe inchis. Daca utilizati pergola in mod continuu 4 min, sau perioade mai scurte la intervale mici de timp atat cat motorul sa se incalzeaza, motorul intra in protectie termica si nu mai functioneaza pentru cel putin 15 min.

Asigurati-va ca motorul este alimentat ca sa poata functiona. Daca exista obstacole care pot impiedica functionarea pergolei trebuie sa le indepartati.

Canalele de comunicare ale telecomenzii sunt reprezentate prin LEDURILE de pe telecomanda care sunt selectate cu ajutorul butonului amplasat cel mai jos pe telecomanda. Aceste canale vor corespunde unei unitati de comanda asa cum au fost ele programate de catre instalatori si informarea trebuie facuta la momentul predarii prodeselor de fiecare in parte.



Exclusive products

for outdoor living concept



SIGURANTA SI RECOMANDARI

Pergosistemele se pot folosi exclusiv pentru protectie solara, protectie la ploaie si vant.

Nu utlizati pergola daca exista riscul acumularii de zapada sau gheata ori in cazul oricarui tip de precipitatii abundente care ingreuneaza structura sau deformeaza materialele acesteia.

Atentionarea este valabila pentru orice fenomen care exced capacitatea de functionare normala fie poate afectate integritatea produsului, lucru care poate fi observat doar de catre utilizator.

Nu asezati alte obiecte pe partile retractabile ale pergolei si nu actionati motorul acesteia daca exista obstacole care ar impidica functionarea. Daca s-a acumulat apa, gheata sau zapada acestea se vor indeparta pentru a nu afecta integritatea pergolei sau sa va asigurati prin alte mijloace ca aceste se topesc permanent astfel incat sa se scurga de pe material si sa nu creeze sarcini suplimentare care pot duce la deformarea profilelor, a materialelor, sa afecteze ruperea sau blocarea carucioare, a angrenajelor sau curelelor.

Nu utilizati pergola in conditii de vremea rea care exced capacitatea de rezistenta la vant, capacitatea de scurgere a apei, rezistenta materialului la rupere etc. Daca conditiile de ploaie depasesc capacitatile de scurgere sau de sustinere a coloanei de apa, lucruri care sunt influentate de panta pergolei, suprafata totala a panzei (materialului), nr de evacuari ale sistemului, mizerie, frunze etc, luati masuri suplimentare pentru a evitarea acumularea apei sau retrageti pergola. Efectul de supraplin poate reprezenta un alt fenomen ce poate fi intalnit in cazul unui volum mare de precipitatii.

Pentru a preveni rănirea persoanelor sau deteriorarea copertinei, acest manual enumeră toate instrucțiunile pentru manipularea, depozitarea, instalarea, utilizarea și întreținerea corectă, în conformitate cu standardul de produs EN 13561 și cu alte reglementări de siguranță. De asemenea, sunt date instrucțiuni pentru dezafectarea și eliminarea corectă a pergolei.

ATENȚIE! Doar operatorii specializați și autorizați au voie să instaleze copertina și să facă conexiunile electrice. Doar electricienii specializați trebuie să efectueze orice lucrări la componentele electrice. În cazul oricăror îndoieli sau utilizări neprevăzute, consultați producătorul înainte de a continua instalarea.

ATENȚIE! Copertina trebuie instalată respectând instrucțiunile din manual. Orice altă instalație ar putea fi potențial periculoasă!

ATENȚIE! Nu interferați și nu modificați copertina. În cazul în care orice modificare sau interferență cu sistemul de copertină fără autorizația scrisă a producătorului, acesta din urmă este exonerat de orice răspundere pentru orice daune care ar putea fi cauzate.

Exclusive products

for outdoor living concept



ATENȚIE! În cazul unei turbulențe a vântului mai mari decât clasa declarată, precipitații abundente și alte condiții meteorologice severe (de exemplu, ninsoare), închideți-o complet. Există riscul de vătămare corporală sau deteriorare a bunurilor.

ATENȚIE! Intemperii pot cauza probleme sistemului. Sistemul nu înlocuiește acoperișul cu țiglă; prin urmare, nu asigură etanșitatea spațiului. Există anumite detalii care au fost concepute pentru a proteja zonele de contact ale părților componente de la nivelul tavanului, astfel încât să împiedice ca apa să ajungă sub planul pergolei. Aceste zone sunt reprezentate de părțile laterale ale pergolei, unde se găsesc ghidajele de capăt și

unde există zona de contact dintre material și garnitura montată pe profil și zonele de îmbinare dintre profilele materialului și carucioare unde există o garnitură.

ATENȚIE! Instalarea, pornirea inițială, reglarea și întreținerea de urgență sunt recomandate de personal tehnic calificat.

ATENȚIE! Când nu utilizați spațiul acoperit de pergola sau parasiti locul, tavanul pergolei trebuie ridicat (strans) pentru a evita riscul de a fi supus schimbărilor meteorologice neașteptate care o pot afecta.

ATENȚIE! Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu vor folosi pergola ca jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu telecomenzile și pastrati-le departe de copii.

ATENȚIE! Supravegheați în permanență produsul în timpul deschiderii și închiderii. Până când nu își face deplina mișcare, nu permiteți nimănui să se apropie de ea.

ATENȚIE! Nu lăsați niciodată obiecte pe material. Îndepărtați-le și apoi acționați pergola.

ATENȚIE! În cazul zăpezii, îndepărtați zăpada și apoi închideți copertina pergolei.

ATENȚIE! Este interzis să vă agățați sau să suspendați alte obiecte de pergola către ingreuneaza sau afectează produsul, existând riscul de vătămare și deteriorarea produsului.

ATENȚIE! În cazul gheții închideți pergola pentru a evita degradarea țesăturii și nu o operați cu sistemul.

ATENȚIE! Nu utilizați produsul dacă este necesară repararea sau alinierea. Contactați direct specialistul de service. Utilizatorul trebuie să informeze imediat specialistul de service dacă apar defecțiuni sau situații periculoase în timpul utilizării.

ATENȚIE! Este interzis să folosiți pergola pentru a vă susține. Există riscul rănirii grave și al deteriorării pergolei în sine. **ATENȚIE!** Asigurați-vă că nu există persoane, animale și obiecte în apropiere zonei de lucru a tavanului atunci când folosiți pergola.

ATENȚIE! Este interzisă îndepărtarea dispozitivelor de siguranță instalate în pergolă.

ATENȚIE! Nu este permis să atârnați / așezați obiecte sau alte sarcini care îngreunează construcția pergolei. Mai mult, materialul poate fi deteriorat.

Exclusive products

for outdoor living concept



ATENȚIE! Nu utilizați aparate de încălzit sau grătare sub pergola care suportă riscul topirii sau arderii materialului sau asigurați-vă ca le poziționați la o distanță suficientă încât să nu afecteze produsul.

CURATAREA SI INTRETINEREA

Mediul local afectează foarte mult frecvența de curățare. Un produs instalat într-un mediu uscat necesită mai puțină curățare decât unul într-un mediu umed. Curățați părțile metalice ale copertinei pergolei ștergându-l cu o

cârpă umedă înmuiată într-o soluție de detergent ușoară. Continuați cu o a doua cârpă umedă înmuiată cu apă caldă curată. Deoarece unele părți ale copertinei pergolei sunt realizate din componente din plastic sau au fost vopsite electrostatic, produsele de curățare, cum ar fi solvenți, amoniac, benzină, înălbitor sau alți acizi, sunt interzise. Utilizați detergenți neutri (pH 5,5-8). Curatati de cate ori este nevoie zonele de scurgere ale apei si zonele de rulare pentru a evita blocarea acestora sau uzura datorata unor factori de mediu. Este necesar să protejați țesătura de formarea mușchiiului din cauza prafului sau a altor materiale care se depun pe ea. Iti recomandam:

- Verificarea vizuală a stării țesăturii cel puțin de două ori pe an - primăvara înainte de utilizare vara și toamna înainte ca aceasta să fie închisă pentru iarnă.

- Curățați materialul, dacă este necesar, folosind un aspirator pentru a îndepărta praful (cu o extensie sau alt instrument adecvat, astfel încât să nu fie necesară o scară), apoi folosiți un burete umed sau o cârpă înmuiată în apă caldă și detergent ușor. Urmați instrucțiunile de pe eticheta materialului - nu curățați chimic - nu spălați în mașina de spălat - nu utilizați solvenți - amoniac - hidrocarburi. Uscați țesătura după curățare. Dacă există îndoieli, contactați distribuitorul.

Pentru a menține pergola în perfectă stare de funcționare sigură, verificați dacă toate șuruburile și piulitele sunt strânse și nedeteriorate cel puțin o dată pe an. În special, verificați dacă accesoriile de perete și tavan nu sunt deteriorate. Verificați starea peretelui din jurul atașamentelor de perete sau tavan. Efectuați următoarele controale la frecvența dată mai jos:

De două ori pe an (înainte de vară și iarnă): Inspecție vizuală a curățeniei structurii. Inspecție vizuală a stării țesăturii pentru prezența rupturilor sau a cusăturilor rupte și verificați dacă este curată

Annual: Verificați șuruburile, bolturile și piulitele dacă sunt strânse și nedeteriorate; verificați starea plăcilor. Verificați tensiunea curelei și starea căruciorului. Curățați suprafața grinzilor și ghidajelor din aluminiu, pentru a îndepărta murdăria, praful și smogul. Curățați suprafața cu o cârpă umedă, hârtie sau burete. Se toarnă câteva spray-uri de silicon pe pinioanele angrenajului fără a le deplasa.

Exclusive products

for outdoor living concept

Folositi numai piese de schimb originale.



GARANTIA

Garantia se acorda in cazul unui defect de material sau de fabricatie pe o perioada de **36 luni** de la data vanzarii. Defectiunile datorate uzurii, utilizarii incorecte sau deteriorarilor provocate in urma montarii/demontarii produsului de catre client sau alte persoane neautorizate sunt excluse de la garantie.

IMPORTANT! Tratamentul impermeabil pe țesăturile „impermeabile” și „imprimare” este garantat numai pentru țesăturile care nu au fost atacate de mușegai sau nu au suferit deteriorari de orice fel.

▫ CUTE - efect de pânză de păianjen: se poate forma atunci când se realizează țesătura; în special în culori deschise, aceste cute devin urme mai întunecate, cu toate acestea nu afectează calitatea copertinei.

▫ UNDE: Se pot forma aproape de marginile de cusut (lipite) și laterale datorită grosimii duble a țesăturii.

▫ DESTRAMAREA ȘI ABRAZIUNE: dacă copertina este expusă la vânturi puternice continue, aceasta poate prezenta semne de uzură, descompunere și abraziune.

IMPORTANT! Problemele prezentate nu sunt defecte ale produsului și nu sunt acoperite de garanție.

Declaratie de conformitate

Noi, **Gaviota Simbac Eastern Europe SRL**, cu sediul in Bolintin-Deal, Giurgiu, Strada Ithaca, nr.400, Autostrada Bucuresti-Pitesti, km.23, inregistrata la Registrul comertului cu numarul: **J52/775/2017**, avand CIF: **RO26879559** asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor art.5 din Hotararea Guvernului nr.1022/2002, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca:

Produsele enumerate in factura la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile descrise in fisele tehnice de produs.

Exclusive products

for outdoor living concept



INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Pentru instalarea corectă a sistemului Pergola, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Verificați distanțele ghidajelor laterale de la centru la centru, conform cotelor de execuție care sunt particulare fiecărui sistem și înălțimea de montaj de la perete. Poziționați consola de prindere pe perete a ghidajelor marcați, găuriți și înșurubați bazele șinelor de ghidare.

2. Puneți ghidajele laterale în bazele lor și înșurubați-le.

3. Introduceți stalpii de susținere în profilul grinzii frontale-jgheabului și strângeți șuruburile din partea inferioară a grinzii.

4. Ridicați întregul ansamblul frontal, marcați, găuriți și înșurubați bazele coloanei la sol. Pentru a face acest lucru trebuie să vă asigurați că aveți nivelul corect pentru montaj și că poziția corespunde cu direcția șinelor.

5. Înșurubați capace de capăt pe coloane. Reglați profilul capacului în partea inferioară a grinzii frontale.

6. Așezați și strângeți ghidajele laterale în interiorul bazelor de susținere care sunt instalate pe grinda frontal-jgheab.

7. Găuriți jgheabul de ploaie în punctele în care sunt găurile corespunzătoare ale bazelor. Așezați conductele de scurgere și izolați cu silicon.

8. Înșurubați capacele jgheabului de ploaie.

9. Așezați cutia kitului de motor și profilul său de susținere în bazele (consolele) instalate pe ghidajele laterale și înșurubați.

10. Așezați tuburile telescopice octogonale între motor și ghidajul lateral și fixați-le.

11. Glisați barele de jos și de mijloc pe material, așezați capacele metalice pe profile și întindeți materialul înșurubând ambele părți în același timp.

12. După întindere, străpungeți țesătura în punctele pe care trece caruciorul.

13. Ridicați materialul, atașați bara de material în tije carucioarelor și fixați-le cu cleme de capăt (bucsile) din plastic. Urmăriți aceeași procedură pentru toate barele din mijloc și bara din față.

14. Reglați limitele pergolei (conform instrucțiunilor din manualul motorului).

15. Atașați materialul la profilul de final, de capăt și apoi prindeți acest profil de perete.


16. Puneți și înșurubați capacele de plastic în barele de material.

17. Așezați acoperișul de pe zona de strângere pe ghidajele laterale. Marcați, găuriți și înșurubați-l pe ghidajele laterale.


Exclusive products

for outdoor living concept


1



1




2




2



2



3




Exclusive products


for outdoor living concept

gaviota
The Sun & Shutter Specialists


3




4




4




4




4




5



5



5




Exclusive products

for outdoor living concept

5



5



6



6




6



7



8




8




Exclusive products

for outdoor living concept


9



9




10




10




11




11



11




11




Exclusive products

for outdoor living concept


11




12




13




13




13



13



13



13



Exclusive products

for outdoor living concept

14




14



15



15



15




15



16



16




Exclusive products


for outdoor living concept

gaviota
The Sun & Shutter Specialists


17




17



17



17



17



Instructiunile de montaj de mai sus reprezinta un ghid general prin care se evidentiaza modul logic de imbinare al elementelor componente ale produsului.

Acestea pot sa difere in functie de configuratia produsului, de specificul zonei de montaj si de metoda de lucru a echipelor de instalare.

Exclusive products

for outdoor living concept



IMPORTANT este sa se realizeze toate etapele ce se impun si sa se asigure ca elemente de legatura si fixare sunt conforme.