

CERTIFICADO Lona para toldo modelo ADVANCE	QC-0701
	Fecha: 10/08/2018
	Versión: 0

Gaviota Simbac, SL certifica que:

Las lonas ADVANCE cumplen con las siguientes características:

CARACTERISTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMA
	TRAMA	URDIMBRE		

CARACTERISTICAS GENERALES

Composición	100% acrílico			
Peso	300±5%			
Ancho	120±1%			
Espesor	0,64±0,05			

CARACTERISTICAS TECNICAS

Resistencia a la penetración de agua	> 35		cm/H ₂ O	UNE-EN 20811
Repelencia al aceite	8		clase / 8	EN ISO 14419
Repelencia al agua	10		clase / 10	3M Test II
Resistencia a la tracción	1400	1300	Newton	EN ISO 13934-1
% alargamiento	37	36,5	%	EN ISO 13934-1
Resistencia al rasgado	2,62	4,49	Kg	UNE 53326
Resistencia a la tracción	720	1300	Newton	EN 13561 (Pto.4.14.2.2)
% alargamiento	18,5	33,5	%	EN 13561 (Pto.4.14.2.2)
Variación longitud bajo carga	28,5	17,5	mm	EN 13561
Variación residual de longitud	21,8	15	mm	EN 13561
Variación anchura bajo carga	3	3	mm	EN 13561
Variación residual de la anchura	2	2	mm	EN 13561
Estabilidad dimensional a la intemperie	0	0	%	EN 13561 (Pto.4.14.2.3)

ESTABILIDAD DEL COLOR

Solidez colores UV	7-8		clase / 8	EN ISO 105-B02
Solidez colores a la intemperie	4		clase / 5	EN ISO 105-B04